

Рекомендации перед началом отопительного сезона

Напоминаем несколько основных правил по эксплуатации отопительных печей и электронагревательных приборов:

- при эксплуатации действующих электроустановок запрещается: использовать приемники электрической энергии в условиях, не соответствующих требованиям инструкции организаций-изготовителей, а также имеющие неисправности, которые в соответствии с инструкцией по эксплуатации могут привести к пожару, а также эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

- запрещается применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;

- перед началом отопительного сезона печи и другие отопительные приборы должны быть проверены и отремонтированы;

- печи и другие отопительные приборы должны иметь установленные нормами противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций, а также без прогаров и повреждений предтопочный лист размером не менее 0,5 x 0,7 м на полу;

- очищать дымоходы и печи от сажи необходимо перед началом, а также в течение всего отопительного сезона не реже: 1 раза в 3 месяца для отопительных печей; 1 раза в 2 месяца для печей и очагов непрерывного действия; 1 раза в месяц для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки;

- при эксплуатации печного отопления запрещается: оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям; располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе; применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие горючие жидкости; топить углем, коксом, газом печи, не предназначенные для этих видов топлива; использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов; перекаливать печи;

- на чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы, должны быть оштукатурены и побелены. Заделывать обнаруженные трещины необходимо раствором, состоящим из глины и песка в соотношении 1:1. Разделка дымохода в потолочном перекрытии должна быть не менее 38 см. Запрещается использовать для дымохода керамические, асбоцементные, металлические или из силикатного кирпича трубы;

- зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть пролиты водой и удалены в специально отведенное для них безопасное место.

Давайте вместе предотвратим беду!